



FICHE TECHNIQUE

Révision:

LOGGIA
industria vernici

2.49



Legend

Finition décorative à spatule plus que brillant


Caractéristiques générales

Description du produit: Revêtement décoratif à spatule pour intérieurs à l'effet plus que brillant des marbres meilleures et résistant aux saletés.

Domaine d'application: Pour son elegance et sa sophistication il est recommandé pour les finitions intérieures des immeubles vieux ou modernes artistiquement intéressants.


Application

Préparation des surfaces: Avant d'appliquer l'effet 'LEGEND' il est nécessaire de procéder à une préparation de la surface à l'aide de mastics en poudre ou en pâte. 12 heures de la fin d'application poncer à l'aide de papier abrasif recommandé d'utiliser un grain type P120. Une fois le mur poncé éliminer d'éventuelles traces de saleté et poussières en appliquant une couche de fixatif acrylique FISSACRIL dilué avec de l'eau au rapport 1:1/1:3. Après 4-5 heures de la fin de l'application du fixatif appliquer à l'aide d'un rouleau 2 couches de Universal Primer à intervalle de 5-6 heures l'une de l'autre. La couleur du Primer doit être blanche colorée.



Indications techniques pour l'application

Méthode d'application: *Spatule américaine en acier inox* : Prêt à l'usage. Rajouter de l'eau pour des exigences particulières.



Appliquer 2 couches de STUCCO ANTICO VENEZIANO à intervalle de 4-6 heures de l'autre. Les couches doivent être bien poncées lisses mais pas trop. La couche de finition doit être appliquée en superposant les coups de spatules jusqu'à la fin du mur. Une fois le mur terminé, on procédera au polissage au moyen d'une spatule en acier inox en différentes directions jusqu'à obtenir la brillance souhaitée.

Pour plus de luminosité, vous pouvez passer la machine spéciale pour polir le stuc type p 4000 ou un chiffon en coton 100%

| | | |
|-----------------------------------|----------|---------------|
| Température d' application: | +5 ÷ +35 | °C |
| Humidité relative d' application: | < 85% | |
| Epaisseur conseillée | 0,5 ÷ 1 | mm par couche |
| Temps de séchage au tact: | 2 – 4 | h |

| | | |
|-------------------------|----------|---|
| Recouvrable après: | 8 | h |
| Temps de séchage total: | 24 | h |
| Nettoyage des outils: | avec eau | |


Badigeonnage

Le produit peut être coloré avec les colorants L'ANGELO, L'ANGELO OX et MAXXI, ou avec les colorants universels qui se trouvent en commerce. Il est conseillé de mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

Caractéristiques techniques


| | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| Poids spécifique: | 1,70 – 1,80 | Kg/l |
| Viscosité: | | |
| pH: | 7 – 8 | |
| Contenu solide: | 72% | |
| Rendement: | 13-15 | m ² /Kg |
| Couleur | Couleurs de nuancier | |
| Aspect | Marbre brillant | |
| Emballages: | 1 - 5 – 25 | Kg |

Stockage



les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

fermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de col °C

Température de conservation maximale: +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

En résumé:

Revêtement décoratif à spatule brillant. Préparation de la surface avec une couche d'isolant FISSACRIL et deux de Universal Primer. Application de 3 couches de LEGEND selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sec apte et en respectant les normes d'application avec en cout de € au m2, matériel et mains d'oeuvre comprise.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.

