




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 7 novembre 2014



# SHARKI

Rivestimento testurizzato ad effetto sabbiato.

## Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** SHARKI è una finitura acrilica per decorazione d'interni di grande fascino ad effetto sabbiato satinato che crea una texture irregolare che evoca i disegni lasciati dal vento sulle dune di sabbia; indicato per ambienti sia classici che moderni.

**Impiego:** SHARKI è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne di edifici antichi o moderni di prestigio, quali ville, hotel, banche e uffici.

## Applicazione

---

**Preparazione supporti:**



Prima di applicare SHARKI è necessario procedere ad un'adeguata preparazione della superficie per mezzo di rasanti in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK); dopo 12 ore dall'applicazione del rasante lisciare il supporto con carta abrasiva (si consiglia una grana tipo P150). Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:3. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 2 mani di UNIVERSAL PRIMER BIANCO O COLORATO della stessa nuance della finitura.

## Indicazioni applicative tecniche

---

**Metodi applicativi:**



*Spalter 1x10cm o plafoncino 3x10cm: Diluizione del prodotto: 5-10% con acqua.*

Dopo 6-8 ore dall'applicazione dell'UNIVERSAL PRIMER, procedere all'applicazione dello SHARKI incrociando le pennellate sino al completamento della parete. Per ottenere una parete più ricca di sfumature di sabbia si può applicare la seconda mano di SHARKI, andando a riempire gli spazi più vuoti. E' possibile avere vari effetti di SHARKI: effetto obliquo o, semplicemente effetto verticale, stendendo il prodotto in un solo verso, dall'alto verso il basso, fino al completamento della parete.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	50 ÷ 100	mm per mano
Fuori polvere:	1 ÷ 2	h
Riverniciabile dopo:	6 - 8	h
Secco in profondità:	48	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Tinteggiatura



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO, L'ANGELO OX e MAXXI, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

SHARKI esiste nelle versioni classiche e nella versione GOLD, SILVER e DIAMANTE, finiture ad effetto sabbato con finitura argento, oro o con glitter.

## Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,45 ÷ 1,55	Kg/l
Viscosità:	5000-10000	cPs
pH:	6-7	
Solido in peso:	60%	
Resa teorica:	6-7	mq/l
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Sabbato oro, argento e diamante	
Confezioni:	0,75 - 4	l

## Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Voci di capitolato

---

Rivestimento testurizzato ad effetto sabbato. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL e due di Universal Primer. Applicazione di due mani di SHARKI nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € ..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it)

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000**