




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 3 febbraio 2012



# Vetrificante Poliuretano $H_2O$

Trasparente poliuretano all'acqua.

## Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** Il prodotto è formulato con speciali resine poliuretatiche in emulsione ingiallenti e additivi stabilizzanti. La finitura risultante conferisce al PLASMA 3D su cui verrà applicata idrorepellenza e lavabilità, e buona resistenza al calpestio, ravvivandone i colori. Il prodotto è commercializzato nelle due versioni, lucido e opaco.

**Impiego:** Da usarsi come protettivo trasparente sul decor PLASMA 3D applicato su parete e pavimenti, ove si voglia renderlo impermeabile a sporco e acqua e resistente ad un passaggio moderato a piedi.

## Applicazione

---

**Preparazione supporti:** Pulire accuratamente la superficie da trattare ed assicurarsi che sia ben asciutta prima di procedere all'applicazione del Vetrificante poliuretano.



**Prima di procedere all'applicazione del vetrificante attendere che il decor realizzato abbia completato l'essiccazione, secondo i tempi indicati sulla scheda tecnica del PLASMA 3D.**

## Indicazioni applicative tecniche

---

**Metodi applicativi:** *Rullo per trasparente e pennello:* Il prodotto è pronto all'uso.



Stendere uniformemente il prodotto con il rullo o col pennello in un'unica mano. Attendere 12 ore prima di passare un'eventuale seconda mano.

Temperatura di applicazione:	+15 ÷ +30	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Fuori polvere:	3 ÷ 4	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	7	gg
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,1	Kg/l
Solido in peso:	43%	
Resa teorica:	6 – 7	mq/l
Colore:	Trasparente	
Aspetto:	Lucido o opaco	
Confezioni:	0,750 - 4	l

## Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 12 mesi.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

## Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**