

Additivo Antisiliconico

CARATTERISTICHE GENERALI

E' un additivo utilizzabile quando il supporto da verniciare, o le attrezzature e l'ambiente, recano tracce di siliconi, che causano schivature durante la fase dell'applicazione dello smalto o trasparente.

PREPARAZIONE

Si aggiunge agli smalti e ai trasparenti con un dosaggio dello 0,5-2%.
Non superare le dosi consigliate



MODALITA' DI UTILIZZO

Applicare lo smalto additivato in mani leggere fino ad eliminazione delle schivature.
Nei casi più difficili, essiccare bene lo smalto, carteggiare, pulire accuratamente con diluente antisiliconico F290 e riverniciare.

DATI TECNICI

Colore	Incolore
Peso specifico	0,870 Kg/l
Residuo secco	2%
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Durata della garanzia di stoccaggio, 24 mesi in confezione integra e ad una temperatura non inferiore a 20°C.



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I 040.

NORME DI SICUREZZA

IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

