

# Additivo Elasticizzante

## CARATTERISTICHE GENERALI

L'Additivo elasticizzate è un prodotto a base di resine elastomeriche ad effetto plastificante. Si utilizza nella miscela ai prodotti vernicianti nel caso di applicazioni su materiali plastici flessibili e semirigidi tipo: paraurti, fascioni laterali, spoiler ecc..  
L'Additivo elasticizzate si può miscelare ai prodotti di fondo, smalti e trasparenti 2K.

## SUPPORTI

Parti in plastica, flessibili e semirigide.

## PREPARAZIONE

Si aggiunge a fondi, smalti e trasparenti 2K con un dosaggio del 10-30% in funzione del grado di flessibilità del materiale plastico.  
Non aggiungere a basi opache metallizzate o perlacee.



## MODALITA' DI UTILIZZO

Dopo aver miscelato l'additivo Elasticizzante ai prodotti 2K, catalizzare e diluire come previsto dalla scheda tecnica originale del prodotto.  
Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto utilizzato.  
Le modalità applicative rimangono invariate rispetto al prodotto non additivato.

## ESSICCAZIONE

L'aggiunta dell'Additivo Elasticizzante rallenta notevolmente l'essiccazione dei prodotti 2K di circa il 30%.

## DATI TECNICI

Colore	Incolore
Peso specifico	0,950 Kg/l
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Durata della garanzia di stoccaggio, 24 mesi in confezione integra e ad una temperatura non inferiore a 20°C.



# Additivo Elasticizzante

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I 040.

## NORME DI SICUREZZA

*IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE*

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

